

### **Icetek®Office-Zubehör**

Icetek®Office ist aus Edelstahl für die Anwendung im Innenbereich.

### **Glasart / Glasdicke**

Die Beschläge sind vorgerichtet für Einscheibensicherheitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 zu verarbeiten. Freistehende Glaskanten und Glasecken an den Glasscheiben müssen so gefast und geschliffen sein, dass beim Benutzen und beim Reinigen der Glasanlage keine Verletzungsgefahr besteht.

### **Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte**

Gläser im Bereich der Laufwagen und Griffe reinigen. In die Glasbohrungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoffschlauchabschnitte als Schutz zwischen Glas und Aufnahme (Schraube) einsetzen.

### **Befestigungsmaterialien**

Die Beschaffenheit und Eignung der Wand bzw. der Unterkonstruktion ist bauseits zu überprüfen. Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Wandbefestigen an den Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

### **Montage**

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

### **Pflegehinweis**

Icetek®Office-Schiebetürbeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.